



PECO Pallet: Fiche technique pour les palettes à blocs 48x20

Désormais disponible au Canada, la demi-palette (48 x 20) de PECO est parfaite pour les promotions sur le lieu de vente.

Révisé 01.06.2022

Caractéristiques et avantages:

Conçu autour de quatre valeurs clés: la qualité, le service, le contrôle et la sécurité

- ▶ L'application des plus hauts standards de qualité aux chaînes d'approvisionnement mondiales
- ▶ Une réceptivité qui dépasse toutes les attentes des clients

Une fabrication de palettes à la pointe de la technologie

- ▶ Une performance qui améliore vos résultats nets

Le coût total le plus bas par cycle de vie par palette

- ▶ Chaque palette supporte une charge évaluée à 1400 livres (635 kg)

Des solutions de transport stratégiquement personnalisées

- ▶ Des équipes de direction et de vente axées sur les solutions
- ▶ Un service et un soutien « à proximité de votre établissement »

Spécifications:

- ▶ **ID de palette**
Palette à blocs de PECO 48 x 20 (planchers avec sertissage)
- ▶ **Classification**
48,00 po x 20,00 po x 5,56 po
[1219 mm x 508 mm x 141 mm]
Catégorie palette à blocs
Double face | non réversible
À quatre entrées, usage multiple
Nouvelle fabrication
28 livres [12,7 kg]

Les palettes sont disponibles dans les 72 heures qui suivent la commande.

Chez **PECO Pallet**, nous nous assurons que chaque palette est construite et entretenue en appliquant **les plus hauts standards de qualité** dans l'industrie.

▶ Vue du haut



▶ Vue du dessous



▶ Vue latérale



PECO Pallet: Fiche technique pour les palettes à blocs 48x20

Composants:

► Planche supérieure

Style Type	Planche de palette/Planche-longeron Bois neuf		
Numéro	Épaisseur	Largeur	Longueur
7	0,688 po [17,48mm]	3,500 po [89mm]	20,00 po [508mm]
2	0,688 po [17,48mm]	5,500 po [139,7mm]	20,00 po [508mm]

Volume : 3,4 pied-planche [0,0080 cubic meter]

Plancher inférieur

Style Type	Périmètre de la base Bois neuf		
Numéro	Épaisseur	Largeur	Longueur
2	0,688 po [17,48mm]	3,500 po [89mm]	20,00 po [508mm]
2	0,688 po [17,48mm]	3,500 po [89mm]	41,00 po [1 041,4mm]

Volume : 2,0 pied-planche [0,0047 cubic meter]

Planches-longerons supérieures

Type	Bois neuf		
Numéro	Épaisseur	Largeur	Longueur
2	0,688 po [17,48mm]	3,500 po [89mm]	48,00 po [1 219mm]

Volume : 1,6 pied-planche [0,0038 cubic meter]

Blocs

Type Orientation	Bois Clouage Bois de fil		
Numéro	Épaisseur	Largeur	Longueur
2	3,500 po [89mm]	3,500 po [89mm]	3,50 po [89mm]
4	3,500 po [89mm]	3,500 po [89mm]	5,50 po [139,7mm]

Volume : 2,5 pied-planche [0,0059 cubic meter]

Matériaux:

► Attaches:

Attaches Plancher	Attaches Blocs TD	Attaches Blocs BD
ID d'attache		
1,625 po x 0,105 po [41,28mm x 2,67mm]	3 po x 0,135 po RSB [76,20mm x 3,43mm]	2,25 po x 0,120 po RSB [57,15mm x 3,05mm]

Type d'attache		
Simple	Annulaire	Annulaire

Longueur d'attache		
1,63 po [41,40mm]	3,00 po [76,20mm]	2,25 po [57,15mm]

Longueur de filetage		
0	2,5 po [63,5mm]	1,5 po [38,10mm]

Diamètre du filetage		
0	0,141 po [3,58mm]	0,126 po [3,20mm]

Diamètre du fil		
0,105 po [2,67mm]	0,135 po [3,76mm]	0,120 po [3,12mm]

Diamètre de tête		
0,270 po [6,86mm]	0,285 po [7,24mm]	0,285 po [7,24mm]

Anneaux		
0	32 anneaux / pouce	32 anneaux / pouce

Angle MIBANT		
60	25	32

Nombre total		
30	16	20

► Bois nouveau

Identifiant Bois: SYPKD#2	
Code espèces	Qualité
Pin jaune américain	Bois de choix et de qualité BTR
Taux d'humidité (en usine et à l'assemblage) : Desséché - 19 %	

Volume total de bois nouveau 9,5 pieds-planche [0,0224 mètre cube]



Tous les matériaux générés par le logiciel PDS (PDS Materials), y compris mais sans exclure les fiches techniques, dessins, analyses et tous autres produits sortis, sont protégés par des droits d'auteur et d'autres lois couvrant la propriété intellectuelle. L'utilisateur-client direct de palettes ne peut pas copier les matériaux PDS sans l'autorisation expresse écrite du porteur de licence PDS qui a fourni les matériaux PDS au client.